

# Notice d'entretien

## SYSTÈME HABITATION

Afin d'avoir une eau vitalisée tout au long de votre expérience Amilo, il est nécessaire d'entretenir votre système habitation.

Grâce à ce document, vous avez toutes les informations nécessaires pour entretenir et remplacer chaque cartouche



### 1-Cartouche de préfiltration

La cartouche est bobinée tressée en tissu et imprégnée à l'argent

🕒 À remplacer tous les ans

#### Si votre cartouche devient brune



En général lors des premières semaines ou mois la cartouche commence à **prendre une légère coloration brune**, plus ou moins intense en fonction de la qualité de l'eau de votre réseau. Ce sont principalement **des particules sédimentaires et organiques** qui en sont la cause.

Si vous constatez que la cartouche est totalement obstruée et/ou que le débit de l'eau chez vous a diminué suite à la saturation de la cartouche, **vous pouvez la nettoyer, ou bien la remplacer au plus vite** (il y a dans ce cas probablement un problème plus important de qualité d'eau sur le réseau, cela peut arriver).



### 2-Cartouche de filtration fine

La cartouche de 20" (60 cm de haut) est de type charbon fibre bloc

🕒 À remplacer tous les 2 ans ou 200 m<sup>3</sup> d'eau environ

🕒 L'huile pour le joint torique est mise à disposition, sinon utilisez une huile végétale alimentaire

Pensez à lubrifier correctement le joint torique qui se trouve au niveau de la partie supérieure de la cuve du porte-filtre.



# 3-Module de vitalisation

Composé de divers éléments activés

Ce module est stable et ne nécessite pas d'entretien. Il n'a pas de limite de durée de vie ou d'utilisation.



# 4-Remplacement et fuite

Remplacer votre cartouche

1



Fermer les vannes en amont et en aval

2



Pour faciliter l'ouverture, dévissez l'une des vis de purge des têtes de porte-filtres afin d'évacuer la pression

3



Dévissez le porte-filtre (1) ou la cuve (2) selon le module, à l'aide de la clé noire fournie

4



Nettoyez l'intérieur du porte-filtre avec une éponge douce et de l'AmiloNet, présent en cadeau dans votre colis

5



Rincez le tout à l'eau claire


6



Évitez de manier les cartouches à mains nues, pour ne pas déposer de bactéries

En cas de fuite :

1



Dévisser le porte-filtre (1) ou la cuve (2)

2




Sortez le joint de son enclavement

3



Huilez correctement le joint en entier

4



Repositionnez le joint à sa place en le faisant coulisser dans son enclavement pour bien répartir l'huile

Date de mise en service : ..../..../....	Cubage compteur : m <sup>3</sup>
Remplacement de la cartouche de préfiltration ..../..../.... ..../..../....	Remplacement de la cartouche de filtration ..../..../.... à m <sup>3</sup>
..../..../.... ..../..../....	..../..../.... à m <sup>3</sup>

Vous pourrez vous procurer d'autres cartouches sur simple demande auprès de la personne qui vous a permis d'accéder à l'eau purifiée avec AMILO ou en contactant directement [www.amilo.earth](http://www.amilo.earth).

